

Technische Daten der Lupenleuchte Serie 680X	
<b>Eigenschaften:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktische portable Lupenleuchte für viele Einsatzbereiche</li> <li>• Betrieb mit ungefährlicher 20 V Kleinspannung, separates GS-geprüftes Netzteil</li> <li>• Flexibel durch Federklemme und Tischfuß</li> <li>• Universelle Vergrößerung mit 3 oder 5 Dioptrien</li> <li>• Leicht verstellbarer Schwanenhals</li> <li>• Werkzeuglos entnehmbare Linse</li> <li>• Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches</li> </ul>	



<b>Technik:</b>	
• Leuchtmittel	30 SMD - LEDs
• Stromverbrauch	6 Watt (6 kWh / 1000 h)
• Standby – Stromverbrauch	0,3 Watt
• Lebensdauer der LEDs	bis zu 25.000 Stunden
• Lichtstrom	480 Lumen
• Farbtemperatur	6500 K
• CRI	> 80 RA
• Netzteil	20 V / 0,3 A
<b>Maße und Gewichte:</b>	
• Linsenabmessung Ø	100 mm
• Leuchtkopfabmessung Ø	122 mm
• Armlänge	380 mm
• Tischfußabmessung Ø	140 mm
• Gewicht des Tischfußes	0,79 kg
• Gewicht der Lupenleuchte (ohne Klemme oder Tischfuß)	0,35 kg
• Länge Anschlußkabel	150 cm
<b>Lieferumfang:</b>	Lupenleuchte, Netzteil, Tischklemme, Tischfuß, Anleitung (Deutsch)
<b>Lieferbare Ausführungen:</b>	
• 6803 oder 6805 Zusatz WS für Weiß oder SW für Schwarz	3 oder 5 Dioptrien
• Gehäusefarbe	Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
• EAN	4250549504170 (6803WS), 4250549506242 (6803SW) 4250549506334 (6805WS), 4250549506327 (6805SW)
<b>Verpackung:</b>	
• Verpackungseinheit (VPE)	12 Stk.
• Größe Einzelverpackung	224 x 138 x 274 mm
• Gewicht Einzelverpackung	6803: 1,7 kg / 6805: 1,8 kg
• Gewicht VPE	6803: 21,0 kg / 6805: 21,0 kg
<b>Besonderheiten:</b>	GS - geprüftes Netzteil